

---

<b>TYP PRODUKTU</b>	Olej na bázi rozpouštědla pro venkovní použití.
<b>UŽITÍ</b>	<p>Přírodní olej pro venkovní použití pro ochranu dřevěných teras, plošin a zahradního nábytku.</p> <p>Dalšími vhodnými objekty jsou dřevěné ploty, pergoly, venkovní dveře a schodiště. Pro tepelně upravené, impregnované dřevo a pro některé druhy exotického dřeva. Aplikuje se na čistý, suchý dřevěný povrch pomocí štětce, houbičky nebo namáčením. Chrání dřevěné povrchy před vlhkostí, znečištěním a při tónování před UV zářením. Zabraňuje praskání dřeva. Pro zajištění lepší trvanlivosti by se aplikace WOODEX WOOD OIL měla opakovat každý rok.</p> <p>Není vhodný pro aplikace ve sklenících, semeníštích nebo místnostech pro chov hospodářských zvířat.</p>

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Pevné látky</b>	Přibližně 30% vol.
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	EU VOC Na výrobek se nevztahuje směrnice EU VOC.
<b>Praktická vydatnost</b>	Řezivo 5 - 8 m <sup>2</sup> /l Hoblované dřevo a trámy 8 - 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Hustota</b>	0,85 g/ml.
<b>Doba schnutí, +23°C/ 50% RH - suchý na dotek - suchý</b>	po 8 hodinách po 16 hodinách Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.
<b>Ředidlo, čištění zařízení</b>	Přípravek používejte neředěný. Náradí ihned po použití umyjte pomocí TEKNOSOLV 1621 (solventní nafta).
<b>Konečný efekt</b>	Vstřebává se do dřeva a většinou nevytváří viditelný film.
<b>Odstiny</b>	Bezbarvý, hnědý, šedý a průhledný.
<b>Odolnost vůči povětrnostním vlivům</b>	Povrchy, které jsou trvale vystaveny povětrnostním vlivům, se doporučuje přetírat jednou ročně nebo v případě potřeby častěji.
<b>Balení (dostupnost se liší podle jednotlivých zemí)</b>	Hnědý: 0,9 l, 2,7 l, 9 l Šedý: 0,9 l, 2,7 l, 9 l Bezbarvý: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

---

<b>Výstražné označení</b>	Viz. Bezpečnostní list POZOR! Kvůli obsahu hořlavých látek musí být veškeré zbytky barvy, rozprašovače, znečištěné hadry atd. skladovány na bezpečném místě ve vzduchotěsných nádobách. Doporučuje se také ponoření do vody.
---------------------------	---

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Příprava povrchu

Očistěte povrch se kterým budete pracovat. V případě potřeby použijte čistič teras RENSA TERRACE. Povrch důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte z povrchu veškerou volnou a špatně přilnavou starou hmotu, stejně jako křehké vrchní vrstvy dřeva. Neošetřené dřevo se doporučuje napenetrovat prostředkem na ochranu dřeva ze série WOODEX. Před aplikací odstraňte staré vrstvy barvy nebo laku.

### Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte veškerý obsah až na dno nádoby.

Výrobek je třeba i při aplikaci často a důkladně promíchávat až na dno nádoby. Naneste na povrch jednou až dvakrát štětcem, houbičkou nebo namáčením. V závislosti na kvalitě dřeva lze aplikaci několikrát opakovat. Přebytečný olej, který se nevsákl do povrchu, setřete hadříkem.

### Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

---

Informace o barvě uvedené v technickém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečném efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---